

# POWERISE

## elektromechanische Antriebe

### Anleitung Aus- und Einbau für Ersatz

1. Defekte Seite mithilfe des Diagnosegeräts lokalisieren
  2. Kofferraum öffnen (siehe Warnhinweis ⚠)
  3. Öffnungshöhe ausmessen und notieren
  4. Hutablage entfernen
  5. Taster für Heckklappenschließung entfernen und Stecker lösen
  6. Abdeckungen der Griffmulde und des Warndreiecks entfernen, um Verschraubung der Heckklappe freizulegen
  7. Schrauben mit geeignetem Schraubendreher (2 Stück je Griffmulde, 2 Stück unter dem Warndreieck) lösen
  8. Erst untere, danach obere Heckklappenverkleidung vorsichtig demontieren  
**Hinweis:** Auf Clipse achten!
  9. Heckklappe in maximale Öffnungsposition bringen und gegen ungewolltes Absenken sichern
  10. Gummitülle des Antriebs aus der Kabelführung lösen
  11. Stecker des Powerise-Antriebs von der Steckerverbindung lösen und vorsichtig aus der Kabeldurchführung herausführen
  12. Mit geeignetem Werkzeug die Sicherungsklammer von der Kugelzapfenaufnahme des Antriebs an der Heckklappe lösen und entnehmen
  13. Ebenso mit der Aufnahme des Antriebs an der Karosserie verfahren
  14. Den ausgebauten Antrieb fachgerecht entsorgen
- Bei beidseitigem Tausch die Arbeitsschritte 10 bis 14 auch auf der Gegenseite durchführen.**

#### Einbau in umgekehrter Reihenfolge

15. Antrieb einbauen (erst Karosserie dann Heckklappe)
16. Stecker durch Kabeldurchführung führen und anschließen  
**Wichtig:** Einrasten überprüfen!
17. Gummitülle einsetzen  
**Wichtig:** Korrekte Montage überprüfen, damit die Abdichtung gewährleistet ist!
18. Erst obere, dann untere Heckklappenverkleidung anbringen
19. Schrauben Griffmulde und Warndreieck anziehen
20. Abdeckung Griffmulde und Warndreieck einsetzen
21. Stecker für Heckklappenschließung anschließen  
**Wichtig:** Einrasten überprüfen!
22. Taster Heckklappenschließung einsetzen
23. Hutablage wieder einsetzen

**Marke:** Porsche  
**Model:** Macan  
**Typ:** 95B  
**Baujahr:** 02/2014 -

**Originalteilenummer Antrieb:**  
95B 827 851 A  
95B 827 851 B  
**Stabilus Nummer:**  
303778  
**Einbauort:**  
LH + RH

**Stabilus Ersatzteilnummer:**  
432617



#### Warnung:




Verletzungsgefahr!  
Heckklappe in vollständig  
geöffneter Position abstützen.



Elektromechanischer Antrieb steht  
unter Federvorspannung.

# POWERISE

## elektromechanische Antriebe



24. Initialisierung des Powerise-Antriebs mit geeignetem Tester nach Herstellervorgaben

**Hinweis:** Ladegerät zur Unterstützung der Batterie anschließen; Diagnosegerät anschließen; Heckklappe initialisieren mit vorab notierter Öffnungshöhe; Die Heckklappe langsam mit der Hand auf die gewünschte Position bringen und die Taste für mehrere Sekunden gedrückt halten bis ein Ton erklingt; Öffnungshöhe kontrollieren; Fehlerspeichereinträge überprüfen und ggf. löschen!

**Marke:** Porsche  
**Model:** Macan  
**Typ:** 95B  
**Baujahr:** 02/2014 -

**Originalteilenummer Antrieb:**  
95B 827 851 A  
95B 827 851 B  
**Stabilus Nummer:**  
303778  
**Einbauort:**  
LH + RH

**Stabilus Ersatzteilnummer:**  
432617

**Warnung:**



Verletzungsgefahr!  
Heckklappe in vollständig  
geöffneter Position abstützen.



Elektromechanischer Antrieb steht  
unter Federvorspannung.